

Stopfbuchspackung Type 2202

Beschreibung:

TEADIT Type 2202 ist ein aufwendiges Diagonalgeflecht aus expandierten flexiblen Reingrafitbändern, welches an den Kanten mit einem hochwertigen Kohlefasergarn verstärkt wird.

Eigenschaften:

TEADIT Type 2202 ist die neueste Generation von Grafitpackungen, speziell für sehr anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Der besondere Aufbau erlaubt den Einsatz in Anwendungen bei denen herkömmliche Packungen aus flexiblem Grafit versagen. Die Kantenverstärkung aus reiner Kohlefaser erhöht die Extrusionsbeständigkeit dieser Packung um das dreifache, gleichzeitig ist sie enorm druckbeständig.

Anwendungsgebiete:

Diese extrem vielseitige Packung kann fast ohne Einschränkungen in allen anspruchsvollen statischen und dynamischen Anwendungen eingesetzt werden. Für Kreisel- und Kolbenpumpen bei hohen Drücken und Temperaturen, Dampfventile, statische Anwendungen etc. in Kraftwerken, Raffinerien, Stahlwerken u.v.a.

Anwendungsmedien:

Die Type 2202 wurde zwar vorrangig für Hochdruck-, Hochtemperatur-Dampfeinsätze entwickelt, sie kann aber auch problemlos in Verbindung mit den meisten Chemikalien, Treibstoffen, Ölen, Gasen, Abwässer usw. verwendet werden.

Nicht geeignet für:

Stark oxydierende Medien.

Vorteile:

Die TEADIT Packung 2202 ist - trotz ihrer hohen Temperatur- und Druckbeständigkeit - flexibel und anpassungsfähig, sie lässt sich schnell und leicht einbauen und benötigt kaum ein Nachstellen der Stopfbuchsbrille. Ausgezeichnete Universalpackung - kann die Packungsvielfalt und die damit verbundenen Kosten der Lagerhaltung deutlich reduzieren. Fire-Safe Zertifikat.



Temperatur:

(°C)	- temp	+ temp	Dampf:
	240	450	650

Druck:

(bar)	rotierend:	osz:	statisch:
	30	200	300

pH: 0-14 Dichte: (g/cm³) 1,1 v: (m/s) 20

Zulassungen:

- FIRE-SAFE