

Stopfbuchspackung Type 2422

Beschreibung:

Diagonalgeflecht aus natürlicher Ramiefaser, durch und durch imprägniert mit PTFE-Dispersion und einem lebensmittelechten Schmiermittel.

Eigenschaften:

Die **Type 2422** vereint gute Flexibilität mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten. Ramie ist fäulnis- und verrottungsbeständig, wellenschonend und fast wartungsfrei.

Anwendungsgebiete:

Universell einsetzbare Packung für Pumpen, Ventile, Stevenrohre, Rudersteven u.s.w. in verschiedenen Industrien wie Papierfabriken, Marine, Lebensmittelindustrie u.v.a.

Anwendungsmedien:

Kalt- und Warmwasser, wässrige Lösungen (auch feststoffhaltige), Salzwasser, Öle und Fette, Zellulose u.a.

Nicht geeignet für:

Säuren, konzentrierte Laugen, Sauerstoff.

Vorteile:

TEADIT Type 2422 ist flexibel und elastisch und lässt sich daher leicht und schnell einbauen.
Wellenschonend und wartungsarm.



Temperatur:

- temp	+ temp
(°C)	130

Druck:

	rotierend:	osz:	statisch:
(bar)	20	20	30

pH: 5-11 Dichte: (g/cm³) 1,3 v: (m/s) 10